

外壁の種類を選ばない環境対応型洗剤

特許出願済

# タイルクリーン

## 新設計「洗浄基準」

### 1. ガラス、サッシなども同時に洗浄可能

【但し洗浄する場所以外のガラス、サッシには必ず養生してください】

【古いガラス、サッシは水養生の上、充分な水で流しながら洗浄してください】

### 2. 無臭・低刺激

有機酸+ フッ化カリウムを主成分とするので塩酸・フッ酸系  
に比べて低刺激、職人の肌にも優しい

【無酸洗剤ではありませんので作業時はゴム手袋、保護眼鏡を着用してください】

### 3. 塩酸・フッ酸系洗剤と同等の洗浄力

有機酸系にもかかわらず塩酸・フッ酸にも負けない洗浄力

### 4. 増粘剤により漬け置き剥離が可能

漬け置きすれば頑固なエフロも取れる


【墓石と漬け置き洗浄する場合は充分な注意を払ってください】

### 5. 洗浄したい外壁材を選ばない

タイル( ラスター、パールタイルも可能 )、レンガ、御影石  
サッシ、窓ガラス、バナー仕上げ天然石も可能、焼けもない  
使用前に部分テストを必ず行って下さい



タイル面洗浄



バナー御影石洗浄

株式会社サンケン  
<http://www.sunken.jp/>

# 外壁の種類を選ばない環境対応型洗剤 タイルクリーン

株式会社サンケン  
<http://www.sunken.jp>

## ■ タイルクリーン標準仕様 ■

主成分	有機酸、界面活性剤フッ化カリウム混合水溶液(本製品は弱酸性です)
用 途	外壁材の洗浄剤
適 用	タイル(磁器、ラスター、パールなど)、レンガ、モルタル 御影石、大理石、大谷石、ブロック塀、プラスチック看板・表示板 ガラス、アルミサッシ、真鍮、金属表面、トタン、ガルバリウム鋼板 バナーディスプレイ、墓石、外壁塗膜面、シーリング材表面
使用方法	原液を水で1/2に希釈し、ブラシ等で汚染面を磨き水洗する。頑固な場合は、原液をタイル面に付着させ、10分後に水で洗浄する。
使用上の注意	有機酸系の水溶液なので、爪が青く変色したり、触れただけで皮膚がピリピリするようなことはないが、洗浄時必ずゴム手袋等の保護具を着用して作業すること。また、目に入らぬよう保護眼鏡を着用すること。

## ■ タイルクリーンご使用上の注意 ■

- ①製品を使用する前に目立たないところで部分テストをし、濃度を決定して使用すること。
- ②使用にあたっては、保護眼鏡、保護手袋、換気の悪い室内では保護マスクを使用すること。
- ③よくふって御使用すること。
- ④アルカリ洗剤、酸性洗剤、塩素系洗剤、酸素系漂白剤等水以外の他の洗浄剤と混合しないこと。
- ⑤本来の洗浄以外の目的に使用しないこと。また、適用以外の外壁材には使用しないこと。
- ⑥原液のタンクを直射日光のあたるところや40°C以上になる場所などで保管しないこと。
- ⑦タンクの取っ手などをロープでつり下げないこと。
- ⑧使用済み容器は火気、加熱を避けること。
- ⑨本品の付着した布、入れ物などは水できれいにすすぎ廃棄すること。
- ⑩洗浄していない場所のガラス、サッシに付着した場合はすぐに水洗にてきれいに流すこと。
- ⑪植栽に掛かった場合は、高濃度の食塩水を掛けた状態に近いため十分に水洗すること。



ガルバリウム鋼板



天然石



お墓



4L、20L

販売元

製造元 株式会社サンケン

所在地 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 3-27-2  
TEL 03-3553-2611 FAX 03-3553-2722  
info@sunken.jp